# YOUR **STYL**

TIPPS UND TRICKS

### **EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

#### Nähfaden für alle Zierstiche:

Gütermann Rayon 40, Farbe 2116 melange

#### Nähfaden für alle Schließnähte:

Gütermann Extrafine, Farbe 111

#### Maschinennadel

Microtex, Nr. 60 - 80 sortiert, Nr. 821202096 als Set Stecknadeln extrafine

#### Zierstiche an den Belegkanten, Ärmelsäumen, Taschen, Rückenblende und Kleidersaum:

Stichmenü Dekorativ / Ornamentstich / 5.3 / Stich 1 / Nähfuss 2 A

#### Zierstiche in der Mitte der Blende und ebenfalls an der Tasche:

Stichmenü Dekorativ / Ornamentstich / 5.3 / Stich 15 / Nähfuss 2 A

#### Zierstiche am Kleideroberteil:

Stichmenü 8 / Spitzenkantenstick / 8.7 / Stich 1 / Nähfuss +

#### Biesen an der Ärmelblende:

Biesenfuß mit 5 Rillen, Nr. 820226096 plus Biesenzunge, Nr. 820678096 Zwillingsnadel Twin 2,5 mm, Stärke 80 (oder Stärke 70)

#### Nahtreißverschluss an der Seitennaht:

60 cm / Nähfuss Nahtverdeckter Reissverschlussfuss Nr. 820474096

#### Materialien für beide Modelle:

Seidensatin in 100 % Seide, Farbe 802 Ivory, 138 cm breit, 115 Gramm, waschbar

Feinwäsche Seidenorganza in 100 % Seide, Farbe 802 Ivory, 138 cm breit,

33 Gramm, waschbar Feinwäsche, wird aber sehr weich

Futter in 100 % Viscose für das Kleid, waschbar Feinwäsche

1 x Nahtreißverschluß 60 cm

1 x Kunststoff Trägerlänge-Clips zum Verstellen

Aqua Magic zum Auswaschen für Spitzenkantenstich, Nr. 821423096 Clear & Melt Folienvlies zum Ausbügeln für alle anderen Zierstiche, Nr. 821425096







Gr. 36 - 46

#### Materialverbrauch:

Gr. 36 - 40 / 3.00 mGr. 42 - 46 / 3.50 m

#### **KAPITEL 1: VORBEREITUNG UND ZUSCHNITT**

#### 1. Stoff vorbereiten

- Organza vorsichtig bügeln, um Knicke zu entfernen.
- Nur extra feine Stecknadeln verwenden, um den Stoff nicht zu beschädigen.
- Markierungen ausschließlich mit unsichtbarer Chemiekreide anbringen.

#### 2. Schnittteile zuschneiden

- Nahtzugaben hinzufügen:
- Saum: 4 cm
- Seitennähte: 3 cm
- Belegkanten, Kragen, Armkugel: 1 cm
- Ärmel und Seitennähte mit 3 cm Nahtzugabe zuschneiden.

#### 3. Hinweise zum Zuschnitt

- Stoff vorsichtig behandeln, da Organza empfindlich und transparent ist.
- Alle Schnittteile anhand des Papierschnittmusters zuschneiden.









## **KAPITEL 2: RÜCKENTEIL**

#### 1. Zierblende vorbereiten

Blende im Rückenteil als Quetschfalte abnähen und flachbügeln.

Mein Tipp: Verwende dazu den Magnet Abstandhalter.

Zum Bügeln der Blende im Rücken empfehle ich dir ein Lineal oder ein Bügelstab.

Alternativ: Blende separat zuschneiden, umbügeln und aufsteppen.







#### 2. Ornamentstiche ausführen

- Folienvlies Clear & Melt verwenden, um ein sauberes Stichbild zu erhalten.
- Ornamentstiche exakt an der Zierblende ausführen und das Vlies ausbügeln.

#### 3. Rückenteil abschließen

Rückenteil ist nun fertig vorbereitet.



#### **KAPITEL 3: VORDERTEIL**

#### 1. Beleg vorbereiten

- Beleg in der vorderen Mitte in den Bruch bügeln.
- Nahtzugabe an der Beleginnenkante einschlagen und einbügeln.
- Revers-Ecke bis zur vorderen Mitte exakt vornähen.





#### 2. Ornamentstiche ausführen

- Ornamentstiche entlang der Belegkante wie beim Rückenteil anbringen.
- Folienvlies verwenden und nach dem Ausbügeln Rückstände entfernen.

#### 3. Brustabnäher steppen

• Brustabnäher einarbeiten und exakt bügeln.

#### **KAPITEL 4: TASCHEN**

#### 1. Tasche vorbereiten

- Tasche anhand des Schnittmusters zuschneiden, untere Kante im Stoffbruch belassen.
- Ornamentstiche an der oberen Kante der Tasche vorab ausführen.
- Links und rechts werden Verstürznähte ausgeführt.









#### 2. Tasche verstürzen und aufsteppen

- Tasche verstürzen und an den Markierungen des Vorderteils knappkantig aufsteppen.
- Langsam und exakt arbeiten, um den Stoff nicht zu beschädigen.



#### **KAPITEL 5: SCHULTERN UND SEITENNÄHTE**

#### 1. Schultern und Seiten zusammennähen

- 3 cm Nahtzugaben verwenden.
- Seitenschlitze gemäß Markierung offenlassen.

#### 2. Nähte auseinanderkappen

• Schulternähte und Seitennähte flach auseinanderbügeln, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen und Kappnähte ausführen, an den Nahtkanten knapp absteppen.



#### **KAPITEL 6: SAUM**

#### 1. Saum vorbereiten

- 4 cm breiten Saum einschlagen und auf 2 cm Breite doppelt umbügeln.
- Saum durchsteppen und nochmals sorgfältig bügeln.

#### **KAPITEL 7: KRAGEN**

#### 1. Kragen vorbereiten

- Kragen so zuschneiden, dass die Oberkante im Stoffbruch liegt.
- Vordere Kante des Kragens nähen, verstürzen und flachbügeln.


#### 2. Kragen annähen

- Kragen an die Innenseite des Halslochs annähen.
- Außenkante des Kragens von Hand mit kleinen Stichen an Halsloch anstaffieren.





#### KAPITEL 8: ÄRMEL







#### 1. Ärmelblende vorbereiten

- Ärmel grob zuschneiden und erst die untere Blende vorab fertigstellen.
- 20 kleine Besen mit der Zwillingsnadel im unteren Bereich abnähen.

#### 2. Ärmelblende abschließen

- Ärmelblende nach außen umschlagen und mit Ornamentstichen stabilisieren.
- Besen nach unten bügeln, die letzte Besen bildet den Ärmelbruch.

#### 3. Ärmel zuschneiden und zusammennähen

• Erst jetzt die Ärmel exakt zuschneiden, dann zusammennähen und Nähte auseinanderkappen.

#### 4. Ärmel einsetzen

- Ärmel nach Passzeichen einheften und anprobieren.
- Nähte vorsichtig einsteppen und Nahtzugaben schmal versäubern.

#### **KAPITEL 9: BINDEGÜRTEL**

#### 1. Gürtel vorbereiten

- Gürtel 10 cm x 160 bis 180 cm zuscneiden (eine Seite Stoffbruch, eine Seite mit Naht).
- Gürtel verstürzen und flachbügeln.
   Fertigmaß 4cm x 160 cm oder länger

#### 2. Gürtelschlaufen anbringen

 Kleine Gürtelschlaufen aus Organza fertigen und an den Markierungen befestigen.





#### **KAPITEL 10: ABSCHLIESSENDE ARBEITEN**

- 1. Anprobe und Kontrolle
- Mantel nochmals anprobieren und Passform überprüfen.
- 2. Endbügeln
- Mantel mit einem trockenen Bügeleisen glattbügeln, um den finalen Look zu perfektionieren.

Fertig! Der Seidenmantel aus Organza ist bereit. Wir wünschen viel Freude beim Tragen!









# KOMBI ORANGZA MIT SEIDENSATIN DAS SEIDENKLEID

Gr. 36 - 46

#### Materialverbrauch:

Gr. 36 - 40 / 1.80 mGr. 42 - 46 / 2.00 m

#### **KAPITEL 1: ZUSCHNITT VORBEREITEN**

#### 1. Stoff vorbereiten

- Seidensatin vorsichtig bügeln, um Knicke zu entfernen.
- Stoff mit Webekante auf Webekante glatt auf den Zuschneidetisch legen.

#### 2. Schnittteile platzieren

- Schnittteile sorgfältig auflegen.
- Vorderteil im Stoffbruch zuschneiden.
- Hinteres Rockteil mit Naht in der hinteren Mitte zuschneiden, um Stoff zu sparen.
- Büstenteile (Vorder- und Rückenteil) ebenfalls im Stoffbruch zuschneiden, jeweils zweimal (für die Verstürzung).

#### 3. Zuschnitt durchführen

- Vorsichtig arbeiten und extra feine Stecknadeln verwenden.
- Stecknadeln nur in die Nahtzugaben stecken, um die empfindliche Seide zu schützen.

#### 4. Zusätzliche Teile zuschneiden

• Zwei 40 cm lange Stoffstreifen für die Träger zuschneiden.

#### **KAPITEL 2: BÜSTENTEIL NÄHEN**

#### 1. Büstenteile verstürzen

Vorder- und Rückenteil an den oberen Kanten verstürzen.
 Vorher die Kanten mit einem Einlagebändchen stabilisieren.

 Rückenteil wahlweise an einer Bruchkante belassen oder ebenfalls verstürzen.


#### 2. Zierstiche anbringen

- Spitzenkantenzierstich an Vorder- und Rückenteilen ausführen.
- Aquamagic-Vlies verwenden, nach der Ausführung zurückschneiden und den Rest vorsichtig auswaschen.
- Die Zierstiche trocken bügeln.











## KOMBI ORANGZA MIT SEIDENSATIN DAS SEIDENKLEID

#### 3. Abnäher nähen

• Abnäher ins Vorder- und Rückenteil steppen.

#### KAPITEL 3: ROCKTEIL NÄHEN

#### 1. Rückenteil vorbereiten

- Hintere Mitte des Rockteils schließen.
- Nahtzugabe schmal mit der Kettelmaschine versäubern.

#### 2. Vorderteil vorbereiten

Vorderes Rockteil bleibt im Stoffbruch, keine Naht notwendia.

#### 3. Rock und Büstenteil verbinden

- Rockteile an Vorder- und Rückenteil des Büstenteils
   annähen
- Ansatznaht schmal zurückschneiden und nach oben ins Büstenteil bügeln.

#### 4. Seitennähte schließen

- Seitennähte des Kleides schließen.
- Wahlweise einen Nahtreißverschluss in die linke Seitennaht einarbeiten.

# - And a department of the second



#### KAPITEL 4: TRÄGER ANBRINGEN

#### 1. Träger vorbereiten

• Träger in 1,5 cm Breite nähen.

#### 2. Träger befestigen

- Träger am Vorder- und Rückenteil von Hand annähen.
- Optional: Kunststoffclips anbringen, um die Trägerlänge zu verstellbar zu machen.





# KOMBI ORANGZA MIT SEIDENSATIN DAS SEIDENKLEID

#### **KAPITEL 5: SAUM ABSCHLIESSEN**

#### 1. Kleidersaum anpassen

- Kleid anprobieren und Länge überprüfen.
- Saum auf 1,5 cm Breite kürzen und versäubern.

#### 2. Zierstich anbringen

- Ornamentstich aus dem dekorativen Stichmenü (Stich 5.3, Stich 1) als Saumabschluss verwenden.
- Folienvlies Clear & Melt zum Ausbügeln verwenden, um saubere Zierstiche zu garantieren.



#### 1. Futter zuschneiden und nähen

• Futterrock wie den Seidenrock zuschneiden und nähen.

#### 2. Futter einarbeiten

- Futterrock von Hand in das Kleid einstaffieren.
- Futtersaum gleichmäßig abschneiden und versäubern.

#### **KAPITEL 7: ABSCHLIESSENDE ARBEITEN**

#### 1. Anprobe

• Kleid nochmals anprobieren und alle Anpassungen vornehmen.

#### 2. Bügeln

 Alle Nähte und der gesamte Stoff werden final übergebügelt, um ein perfektes Finish zu erzielen.

Fertig! Viel Erfolg bei der Fertigung dieses wunderschönen Seidenkleides!

